

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 50 504K3
blanc - RAL 9003
LED 10.3 W 787 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 325 mm, hauteur 90 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 10.3 W 787 lm-h / CIE Flux 44 74 91 83 100 / B32 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	787 lm-h
Puissance de raccordement	10.3 W
Rendement lumineux	76.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	1205 lm-c
Puissance du module	8,2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	1.8 kg

