

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 508K3

blanc - RAL 9003
LED 29.4 W 3021 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP20 IK06

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 195'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baionnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm². Diamètre 410 mm, hauteur 98 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 29.4 W 3021 lm-h / CIE Flux 44 74 92 89 100 / B42 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3021 lm-h
Puissance de raccordement	29.4 W
Rendement lumineux	102.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	3970 lm-c
Puissance du module	26.4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 195'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.9 kg

