

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 529K3
LED 31.5 W 2444 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




III **IP20**

Plafonnier encastré et applique encastrée avec sortie de lumière libre. Indice de protection IP20 Classe de protection III.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Classe de protection III. Luminaire fabriqué en aluminium. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec filetage. Câble de connexion avec collier antitraction et le système de connecteur pour boîtier d'alimentation on/off ou DALI. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 3-20 mm. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 325 x 65 mm ou dans le boîtier d'encastrement B 13 029. Diamètre 345 mm, hauteur 60 mm.

Garantie 5 ans.

La distance latérale séparant le boîtier du luminaire des éléments de construction environnants doit être d'au moins 50 mm.



LED 3000 K 31.5 W 2444 lm-h / CIE Flux 44 75 92 93 100 / A41 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2444 lm-h
Puissance de raccordement	31.5 W
Rendement lumineux	77.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	4305 lm-c
Puissance du module	27,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	libre
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Température de service	max. 30 °C
Poids	3.15 kg

