

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 604.5K3**  
noir satiné  
LED 26.3 W 2520 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP20**

Applique avec sortie de lumière bilatérale.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique. Diffusion lumineuse bilatérale. angle de diffusion à demi-intensité 41°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classe de protection I. Armature du luminaire métallique, Laque cuite au four noir satiné. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Verre de sécurité. Une entrée pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Dimensions: 135 x 295 x 180 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 26.3 W 2520 lm-h / CIE Flux 97 100 100 50 100 / C84 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	2520 lm-h
Puissance de raccordement	26.3 W
Rendement lumineux	95.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	3470 lm-c
Puissance du module	23,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	bilatérale
Angle de demi-valeur	35 ° Flood (33 – 45 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	2.65 kg

