



LED 3000 K 18.5 W 1906 lm-h / CIE Flux 42 72 91 82 100 / B32 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1906 lm-h
Puissance de raccordement	18.5 W
Rendement lumineux	103 lm-h/W
Flux lumineux du module	2440 lm-c
Puissance du module	16,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 179'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	2.8 kg



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 651K3
blanc - RAL 9003
LED 18.5 W 1906 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



IP44

Plafonnier apparent et applique apparente avec sortie de lumière libre. Indice de protection IP44, protégé contre les projections d'eau. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 179'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 44. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 340 mm, hauteur 85 mm.

Garantie 5 ans.

