

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 677.2K3
blanche satiné
LED 9.8 W 915 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP20

Plafonnier apparent avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas, angle de diffusion à demi-intensité 24°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classe de protection I. Armature métallique laque cuite au four blanc satiné. Teinte intérieure aluminium mat. Lentille diffusante en silicone. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Diamètre 120 mm, hauteur 115 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
1	0.43	2046
2	0.85	511
3	1.28	227
4	1.70	128
5	2.13	82

LED 3000 K 9.8 W 915 lm-h 46° / CIE Flux 95 98 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	915 lm-h
Puissance de raccordement	9.8 W
Rendement lumineux	93.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	1255 lm-c
Puissance du module	8,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Angle de demi-valeur	24 ° Medium (20 – 26 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	0.9 kg

