

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 790.6K3
noir satiné
LED 100 W 10472 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier apparent avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition couleur noir satiné. Teinte intérieure cuivre satiné. Vasque synthétique, antichocs, blanc. Diamètre 1000 mm, hauteur 200 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 108°	E (0°)
2	5.51	969
4	11.01	242
6	16.52	108
8	22.02	61
10	27.53	39

LED 3000 K 100 W 10472 lm-h 108° / CIE Flux 49 81 96 100 100 / A40 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	10472 lm-h
Puissance de raccordement	100 W
Rendement lumineux	108,8 lm-h/W
Flux lumineux du module	15240 lm-c
Puissance du module	91,2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	34.7 kg

