



LED 3000 K 26.5 W 2868 lm-h / CIE Flux 25 50 75 56 100 / C12 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux             | 2868 lm-h                   |
| Puissance de raccordement | 26.5 W                      |
| Rendement lumineux        | 108.2 lm-h/W                |
| Flux lumineux du module   | 3450 lm-c                   |
| Puissance du module       | 23,0 W                      |
| Précision des couleurs    | -                           |
| Rendu des couleurs        | CRI > 90                    |
| Maintien du flux lumineux | L70/B50 à 150'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 3000 K                      |

**Autres informations**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Répartition lumineuse     | libre                            |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Température de service    | max. 40 °C                       |
| Poids                     | 1.5 kg                           |



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 820.1PK3**  
 blanc - RAL 9003  
 LED 26.5 W 2868 lm-h 3000 K  
 Convertisseur DALI pilotable



Suspension avec répartition lumineuse libre.  
 Indice de protection IP20  
 Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 150'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton. Armature du luminaire et cache-piton métallique. Finition Couleur blanc. Boule blanche en matière synthétique. Câble de suspension 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> avec un fil d'acier, couleur blanc. Diamètre de boule 250 mm, longueur totale 2000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

