



LED 4000 K 58.5 W 6716 lm-h / CIE Flux 25 51 75 56 100 / C12 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	6716 lm-h
Puissance de raccordement	58.5 W
Rendement lumineux	114.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	8075 lm-c
Puissance du module	52,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 120'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	3.3 kg



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 822.3PK4
aspect chrome
LED 58.5 W 6716 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP20

Suspension avec répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 120'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton. Armature du luminaire et cache-piton métallique. Finition Chrome. Boule blanche en matière synthétique. Câble de suspension 3 x 0,75 mm² avec un fil d'acier, couleur noir. Diamètre de boule 350 mm, longueur totale 2000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

