



LED 3000 K 58.3 W 6612 lm-h / CIE Flux 25 51 75 56 100 / C12 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	6612 lm-h
Puissance de raccordement	58.3 W
Rendement lumineux	113.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	7950 lm-c
Puissance du module	52,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 120'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2.5 kg



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 827.1PK3**  
 blanc - RAL 9003  
 LED 58.3 W 6612 lm-h 3000 K  
 Convertisseur DALI pilotable



Suspension avec répartition lumineuse libre.  
 Indice de protection IP20  
 Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 120'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton. Armature du luminaire, tige de suspension et cache-piton métallique. Finition couleur blanc. Boule blanche en matière synthétique. Diamètre de boule 350 mm, longueur totale 1900 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

