



LED 3000 K 65 W 7556 lm-h / CIE Flux 25 50 75 56 100 / C12 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 7556 lm-h |
| Puissance de raccordement | 65 W |
| Rendement lumineux | 116.2 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 8675 lm-c |
| Puissance du module | 57,5 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 120'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Répartition lumineuse | libre |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Température de service | max. 45 °C |
| Poids | 5.3 kg |



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 828.3PK3
aspect chrome
LED 65 W 7556 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



Suspension avec répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 120'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec 2 blocs d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Boîtiers d'alimentation LED dans cache-piton. Armature du luminaire, tige de suspension et cache-piton métallique. Finition Chrome. Boule blanche en matière synthétique. Diamètre de boule 400 mm, longueur totale 1950 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

