

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 856.4K3
Matière Chrome
LED 10 W 807 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier apparent avec répartition lumineuse symétrique-défilée. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure, angle de diffusion à demi-intensité 24°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classe de protection I. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, Couleur blanc satiné. Teinte intérieure lait mat. Lentille diffusante en silicone. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Dimensions Ø 140 x 115 x 80 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
1	0.43	1984
2	0.85	496
3	1.28	220
4	1.70	124
5	2.13	79

LED 3000 K 10 W 807 lm-h 24° / CIE Flux 94 98 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	807 lm-h
Puissance de raccordement	10 W
Rendement lumineux	80.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	1200 lm-c
Puissance du module	8,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-défilée
Angle de demi-valeur	24 ° Medium (20 – 26 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	0.85 kg

