

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 858.2K3
Matière Chrome
LED 10 W 884 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier apparent avec répartition lumineuse symétrique-défilée. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure, angle de diffusion à demi-intensité 24°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classe de protection I. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, Couleur noir satiné. Teinte intérieure aluminium mat. Lentille diffusante en silicone. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Dimensions Ø 140 x 115 x 80 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 24° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.43 | 2183 |
| 2 | 0.85 | 546 |
| 3 | 1.28 | 243 |
| 4 | 1.70 | 136 |
| 5 | 2.13 | 87 |

LED 3000 K 10 W 884 lm-h 24° / CIE Flux 92 97 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Flux lumineux | 884 lm-h |
| Puissance de raccordement | 10 W |
| Rendement lumineux | 88.4 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1200 lm-c |
| Puissance du module | 8,5 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Répartition lumineuse | symétrique-défilée |
| Angle de demi-valeur | 24 ° Medium (20 – 26 °) |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Température de service | max. 45 °C |
| Poids | 0.85 kg |

