

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 885.1K3
blanche satiné
LED 240 W 20555 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



Suspension avec sortie de lumière bilatérale et répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.


Répartition lumineuse extensive. Diffusion lumineuse bilatérale. Avec modules à LED interchangeables, prévus pour une durée de vie d'au moins 195'000 heures et protégés contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 50-60 Hz. Couronne lumineuse et cache-piton en aluminium. Corps de luminaire cylindriques fabriqués en fonderie d'aluminium. Finition Couleur blanc satiné. Verre opale triple couche soufflé à la bouche satiné mat avec filetage. 12 Cylindre Ø 120 mm. 4 suspensions par filin d'acier, suspension par câble blanc 5 x 0,75 mm². Dimensions Ø 3000 x 345 mm, longueur totale 6000 mm.

Garantie 5 ans.

L'installation du luminaire doit être effectuée par au moins deux personnes.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans chaque teinte RAL, en longueurs spéciales, comme combinaison des différents diamètres de couronne resp. avec éclairage direct et indirect à commande séparée.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 240 W 20555 lm-h / CIE Flux 71 90 97 50 100 / C64 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	20555 lm-h
Puissance de raccordement	240 W
Rendement lumineux	85.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	30120 lm-c
Puissance du module	388,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	B50 à 195'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	bilatérale
Répartition lumineuse	extensive
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	53.5 kg

