

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 886.6K3**  
aspect chrome  
LED 120 W 9684 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable



Suspension avec sortie de lumière bilatérale et répartition lumineuse diffuse.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.


6 Boîtiers lumineux cylindriques dir./indir. en fonte d'aluminium, extérieur blanc velours, intérieur cuivre mat. Anneaux chrome. Cycle et baldaquin métal, finition blanc velours. Modules LED, blanc chaud. CRI >90. Convertisseur DALI dans baldaquin. 3 Câbles d'acier. Cordon blanc.

Garantie 5 ans.

L'installation du luminaire doit être effectuée par au moins deux personnes.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales, comme combinaison des différents diamètres de couronne resp. avec éclairage direct et indirect à commande séparée.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 120 W 9684 lm-h / CIE Flux 94 99 100 50 100 / C84 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	9684 lm-h
Puissance de raccordement	120 W
Rendement lumineux	91.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	15060 lm-c
Puissance du module	194,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	bilatérale
Répartition lumineuse	diffuse
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	14.5 kg

