

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 50 894.6K3
LED 47.6 W 3350 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20 Classe de protection III.

Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 112'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Classe de protection III. Luminaire fabriqué en aluminium. Teinte intérieure cuivre mat. Vasque synthétique, antichocs, blanche translucide avec fermeture à baïonnette. 2 câbles de connexion avec collier anti-traction et le système de connecteur pour le boîtier d'alimentation on/off ou DALI. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions 450 x 165 mm. Pour encastrer dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 9-25 mm. Dimensions Ø 465 x 165 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 104°	E (0°)
1	2.56	1329
2	5.12	332
3	7.68	148
4	10.24	83
5	12.80	53

LED 3000 K 47.6 W 3350 lm-h 104° / CIE Flux 52 83 97 100 100 / A40 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3350 lm-h
Puissance de raccordement	47.6 W
Rendement lumineux	58.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	6135 lm-c
Puissance du module	42,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 112'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Température de service	max. 45 °C
Poids	3.1 kg

