

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 910.6K3**  
blanche satiné  
LED 25.8 W 524 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




IP20

Applique avec sortie de lumière à 360° et répartition lumineuse défilée. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Éclairage défilé. Diffusion lumineuse sur 360°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 150'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition Couleur blanc satiné. Teinte intérieure cuivre mat. Vasque synthétique blanche translucide. Une entrée de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement. Diamètre 500 mm, profondeur 400 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 25.8 W 524 lm-h / CIE Flux 41 67 85 69 100 / B32 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux             | 524 lm-h                    |
| Puissance de raccordement | 25.8 W                      |
| Rendement lumineux        | 29.5 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module   | 3655 lm-c                   |
| Puissance du module       | 23,1 W                      |
| Précision des couleurs    | -                           |
| Rendu des couleurs        | CRI > 90                    |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 150'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 3000 K                      |

**Autres informations**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Sortie de lumière         | à 360°   |
| Répartition lumineuse     | défilée  |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>170 – 280 V DC 0 Hz |
| Température de service    | max. 40 °C                                       |
| Poids                     | 4.5 kg   |

