

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 960.4K3
 blanche satiné
 LED 20.7 W 1244 lm-h 3000 K
 Convertisseur DALI pilotable




Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.
 Indice de protection IP20
 Classe de protection III.

A diffusion défilée.
 Boîtier aluminium, extérieur blanc ve-lours, intérieur laitton mat.
 Module LED, blanc chaud. CRI >90.
 Verre opale soufflé à la bouche avec filetage à l'intérieur.
 Cordon blanc.
 Sans baldaquin/câble d'acier.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 64°	E (0°)
1	1.25	1042
2	2.50	260
3	3.75	116
4	5.00	65
5	6.25	42

LED 3000 K 20.7 W 1244 lm-h 74° / CIE Flux 81 95 99 100 100 / A70 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1244 lm-h
Puissance de raccordement	20.7 W
Rendement lumineux	60.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	2670 lm-c
Puissance du module	17,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 180'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Température de service	max. 35 °C
Poids	1.85 kg

