



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 979.2K3**  
noir satiné  
LED 18.2 W 895 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable



Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection III.

A diffusion défilée.  
Boîtier métal, extérieur noir velours, intérieur aluminium mat.  
Module LED, blanc chaud. CRI >90.  
Lentille de diffusant en silicone.  
Cordon noir.  
Sans baldaquin/câble d'acier.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

LED 3000 K 18.2 W 895 lm-h / CIE Flux 76 89 98 99 100 / A64 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	895 lm-h
Puissance de raccordement	18.2 W
Rendement lumineux	49.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	1780 lm-c
Puissance du module	15,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 85'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Température de service	max. 35 °C
Poids	0.5 kg

