

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 983.4K3
noir satiné
LED 10 W 405 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP20
Classe de protection III.

À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation modulaires. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Luminaire sans cache-piton. Le type de cache-piton requis – Composant d'installation – avec bloc d'alimentation à LED incorporé, on/off, doit être commandé en plus. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition Couleur noir satiné. Teinte intérieure laiton mat. Câble de suspension 2 x 0,5 mm², couleur noire. Dimensions Ø 50 x 400 mm, longueur totale 2000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.



h [m]	D [m] 50°	E (0°)
1	0.93	375
2	1.87	94
3	2.80	42
4	3.73	23
5	4.66	15

LED 3000 K 10 W 405 lm-h 50° / CIE Flux 71 91 98 100 100 / A60 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	405 lm-h
Puissance de raccordement	10 W
Rendement lumineux	40.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	1225 lm-c
Puissance du module	7,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Température de service	max. 40 °C
Poids	0.58 kg

