

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 988.4K3**  
aspect chrome  
LED 13.7 W 1127 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

A diffusion défilée/spot intensif.  
Boîtier en aluminium, extérieur noir ve-lours, intérieur laitton mat.  
Anneau de finition, finition chrome.  
Module LED, blanc chaud. CRI >90.  
Lentille de diffusant en silicone.  
Cordon noir.  
Sans baldaquin/câble d'acier.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est égale-ment livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 34°	E (0°)
1	0.61	2047
2	1.22	512
3	1.83	227
4	2.45	128
5	3.06	82

LED 3000 K 13.7 W 1127 lm-h 34° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1127 lm-h
Puissance de raccordement	13.7 W
Rendement lumineux	82.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	1735 lm-c
Puissance du module	11,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Angle de demi-valeur	32 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	1.75 kg

