

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 51 030.4K3.T12**


noir satiné  
LED 19,5 W 1358 lm-h 3000 K



Lampe de table avec sortie de lumière bilatérale et répartition lumineuse défilée.

Diffusion lumineuse bilatérale, défilée. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50-60 Hz. Classe de protection I. Armature du luminaire métallique, laque cuite au four couleur noir satiné. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition Couleur noir satiné. Teinte intérieure laiton mat. Disques diffusants synthétiques à structure optique. Avec 2 mcâble de raccordement 3 x 0,75<sup>2</sup>, noir et fiche Type 12. Luminaires avec variateur d'intensité intégré pour le réglage continu de la luminosité. Diamètre 215 x 160 mm, Hauteur 500 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 19,5 W 1358 lm-h / CIE Flux 50 87 99 74 100 / B44 selon DIN 5040

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1358 lm-h
Puissance de raccordement	19,5 W
Rendement lumineux	69,6 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	17,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

#### Autres informations

Sortie de lumière	bilatérale
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Poids	2,6 kg

