

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 51 072.2K3
 blanche satiné
 LED 11.8 W 744 lm-h 3000 K
 Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP20
 Classe de protection II.

Boîtier en matière synthétique.
 Boîtier luminaire en fonte d'aluminium.
 Module LED, blanc chaud. CRI >90.
 Convertisseur on/off dans boîtier séparé, pré-câblé.
 Réflecteur aluminium pur, surface anodisé mat.
 Anneau plain-plafond en alu, blanc ve-lours.
 Système de fixation pour plafonds 5-30mm.
 Bornier 3x 1,5².

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 64°	E (0°)
1	1.25	578
2	2.50	144
3	3.75	64
4	5.00	36
5	6.25	23

LED 3000 K 11.8 W 744 lm-h 64° / CIE Flux 75 94 99 100 100 / A70 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	744 lm-h
Puissance de raccordement	11.8 W
Rendement lumineux	63.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	1450 lm-c
Puissance du module	10,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 120'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	65 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 275 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	0.45 kg

