


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 51 233K3
blanc - RAL 9003
LED 21 W 1803 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




 **IP20 IK06**

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50/60 Hz. Batteries nickel-hydrure métallique intégrées pour éclairage de secours à LED pendant 3 h, 294 lm. Appareillage d'alimentation de secours avec fonction autotest. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 4 x 1,5 mm². Diamètre 410 mm, hauteur 98 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 21 W 1803 lm-h / CIE Flux 44 75 92 91 100 / A42 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1803 lm-h
Puissance de raccordement	21 W
Rendement lumineux	85.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	2415 lm-c
Puissance du module	16,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 25 °C
Poids	4.2 kg

