


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 51 234K3
blanc - RAL 9003
LED 33.5 W 3088 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




 **IP20 IK03**

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50/60 Hz. Batteries nickel-hydrure métallique intégrées pour éclairage de secours à LED pendant 3 h., 325 lm. Appareillage d'alimentation de secours avec fonction autotest. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 4 x 1,5 mm². Diamètre 480 mm, hauteur 115 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 33.5 W 3088 lm-h / CIE Flux 44 74 91 87 100 / B32 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3088 lm-h
Puissance de raccordement	33.5 W
Rendement lumineux	92.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	4305 lm-c
Puissance du module	27,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 25 °C
Poids	5.1 kg

