

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 51 237K3
 blanc - RAL 9003
 LED 21.5 W 1803 lm-h 3000 K
 Convertisseur commutable on/off




IP20 IK06

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition Couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baionnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 410 mm, hauteur 98 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 21.5 W 1803 lm-h / CIE Flux 44 75 92 91 100 / A42 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1803 lm-h
Puissance de raccordement	21.5 W
Rendement lumineux	83.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	2415 lm-c
Puissance du module	16,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	3.5 kg

