


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 51 238K3
blanc - RAL 9003
LED 32.2 W 3021 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




 **IP20 IK06**

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baionnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 410 mm, hauteur 98 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 32.2 W 3021 lm-h / CIE Flux 44 74 92 89 100 / B42 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3021 lm-h
Puissance de raccordement	32.2 W
Rendement lumineux	97.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	3970 lm-c
Puissance du module	26,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	3.5 kg

