



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 51 239K27 blanc ~ RAL 9003 LED 33 W 2987 lm-h 2700 K Convertisseur commutable on/off






IP20 IK03

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baïonnette. Deux entrées de câble pour branchement en trées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 480 mm, hauteur 115 mm.

Garantie 5 ans.



LED 2700 K 33 W 2987 lm-h / CIE Flux 44 74 91 87 100 / B32 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	4.8 kg

