

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 51 260.4K3
aspect laiton
LED 38.5 W 2645 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP20

Applique avec sortie de lumière unilatérale et répartition lumineuse défilée. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Éclairage défilé. Diffusion lumineuse unilatérale. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de 170.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition Couleur laiton satiné. Diffuseur en silicone translucide résistant au vieillissement. Dimensions: 1870 x 65 x 45 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 38.5 W 2645 lm-h / CIE Flux 46 78 95 100 100 / A40 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2645 lm-h
Puissance de raccordement	38.5 W
Rendement lumineux	82.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	5400 lm-c
Puissance du module	34,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 170'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	unilatérale
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	4.95 kg

