

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 51 262.5K3**  
noir satiné  
LED 50 W 2659 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




IP20

Applique avec sortie de lumière bilatérale et répartition lumineuse défilée. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Éclairage défilé. Diffusion lumineuse bilatérale. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 0 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition couleur noir satiné. Diffuseur en silicone translucide résistant au vieillissement. Dimensions: 1170 x 80 x 45 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 50 W 2659 lm-h / CIE Flux 48 81 96 50 100 / C43 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	2659 lm-h
Puissance de raccordement	50 W
Rendement lumineux	53.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	6600 lm-c
Puissance du module	42,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	-
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	bilatérale
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	4,5 kg

