

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 66 452K3
graphite - RAL 7024
LED 70.2 W 8750 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP66 **IK08**

Projecteur extensif avec répartition lumineuse asymétrique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse asymétrique. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Angle d'inclinaison réglable sur 0° ou 15°. Fermeture sans outil. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 340 x 75 x 610 mm. Diamètre de platine de fixation: 170 mm.

Garantie 5 ans.
avec fermeture rapide sans outil.
PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 70.2 W 8750 lm-h / CIE Flux 34 70 94 100 100 / A30 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	8750 lm-h
Puissance de raccordement	70.2 W
Rendement lumineux	146.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	11080 lm-c
Puissance du module	65,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	asymétrique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	7.8 kg
Surface de prise au vent	0.07 m ²

