

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 001K4

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 3.6 W 24 V 175 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP67 IK09

Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse asymétrique. Indice de protection IP67, étanche à la poussière et protégé contre les effets de l'immersion temporaire. Classe de protection III.

Répartition lumineuse asymétrique. Sans bloc alimen. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Indice de protection IP 67, classe de protection III. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Boîtier d'encastrement en aluminium. Verre de sécurité clair. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement fermement branché HQ5RN8-F 2 x 1 mm², longueur 3 m. Dimensions: 400 x 55 mm. Profondeur d'encastrement :100 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..



LED 4000 K 3.6 W 175 lm-h / CIE Flux 25 49 73 0 100 / E84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	175 lm-h
Puissance de raccordement	3.6 W
Rendement lumineux	48.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	520 lm-c
Puissance du module	3,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	asymétrique
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Tension de fonctionnement	24 V DC
Résistance à la pression	autorisant le roulement à 1000 kg
Température de service	max. 55 °C
Poids	2.55 kg
Drainage	nécessaire

