

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 221AK3
argent - DB 702N
LED 9.4 W 756 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP65 IK08


Luminaire de jardin et d'allée avec sortie de lumière défilée. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Éclairage elliptique, dirigé. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Vasque synthétique clair résistant aux chocs, à structure optique. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée et borne à 5 pôles 4 mm² pour raccordement du câble max. 5 x 2,5 mm². Avec platine de fixation à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer B 70 895. Dimensions: 190 x 275 mm. Hauteur hors sol du luminaire 1000 mm.

Garantie 5 ans.

Montage uniquement avec sortie de lumière vers le haut possible.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 9.4 W 756 lm-h / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	756 lm-h
Puissance de raccordement	9.4 W
Rendement lumineux	77.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	1530 lm-c
Puissance du module	7.4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	4.65 kg

