

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 223AK3
argent - DB 702N
LED 4.8 W 539 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK03

Luminaire de jardin et d'allée avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre opale avec pas de vis. Set de raccordement avec joint d'étanchéité et bouchon de protection contre les gouttelettes pour le branchement en dérivation du câble de raccordement d'un diamètre de Ø 10-13,5 mm, max. 3 x 2,5 mm². Avec pièce à enterrer en acier, galvanisé, longueur environ 300 mm. Hauteur hors sol du luminaire 800 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 4.8 W 539 lm-h 312° / CIE Flux 19 43 69 42 100 / C12 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 539 lm-h |
| Puissance de raccordement | 4.8 W |
| Rendement lumineux | 112.3 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 580 lm-c |
| Puissance du module | 3,9 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|--|
| Répartition lumineuse | libre |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 50 °C |
| Poids | 2.85 kg |

