

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 223K3
graphite - RAL 7024
LED 4.8 W 539 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK03

Luminaire de jardin et d'allée avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre opale avec pas de vis. Set de raccordement avec joint d'étanchéité et bouchon de protection contre les gouttelettes pour le branchement en dérivation du câble de raccordement d'un diamètre de Ø 10-13,5 mm, max. 3 x 2,5 mm². Avec pièce à enterrer en acier, galvanisé, longueur environ 300 mm. Hauteur hors sol du luminaire 800 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 4.8 W 539 lm-h 312° / CIE Flux 19 43 69 42 100 / C12 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	539 lm-h
Puissance de raccordement	4.8 W
Rendement lumineux	112.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	580 lm-c
Puissance du module	3.9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.85 kg

