

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 233K3
graphite - RAL 7024
LED 4.8 W 155 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK10

Luminaire de jardin et d'allée avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Éclairage défilé à répartition lumineuse symétrique. Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1%. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Vasque synthétique clair résistant aux chocs, à structure optique. Avec pièce à enterer en acier, galvanisé, longueur environ 300 mm. Set de raccordement avec joint d'étanchéité et bouchon de protection contre les gouttelettes pour le branchement en dérivation du câble de raccordement d'un diamètre de $\varnothing 10-13,5$ mm, max. $3 \times 2,5$ mm². Dimensions: 160 x 700 x 70 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 126°	E (0°)
1	3.93	0
2	7.85	0
3	11.78	0
4	15.70	0
5	19.63	0

LED 3000 K 4.8 W 155 lm-h 126° / CIE Flux 43 76 95 100 100 / A30 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	155 lm-h
Puissance de raccordement	4.8 W
Rendement lumineux	22.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	580 lm-c
Puissance du module	3,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.85 kg

