
neuco

Luminaire de jardin et d'allée à usage privé







Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 235BK3

aspect bronze LED 4.8 W 450 lm-h 3000 K Convertisseur commutable on/off








IP65 IK03

Luminaire de jardin et d'allée avec répartition lumineuse libre.
Indice de protection IP65 *A.A. étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Techno-logie de revêtement Unidure®, couleur Bronze. Verre opale avec pas de vis. Set de raccordement avec joint d'étanchéité et bouchon de protection contre les gouttelettes pour le bran-chement en dérivation du câble de raccordement d'un diamètre de ø 10-13,5 mm, max. 3 x 2,5 mm². Avec pièce à enterrer en acier, galvanisé, longueur environ 300 mm. Hauteur hors sol du luminaire 900 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 4.8 W 450 lm-h / CIE Flux 16 42 69 47 100 / C12 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

450 lm-h
4.8 W
93.8 lm-h/W
580 lm-c
3,9 W
_
CRI > 80
L90/B50 à 100'000 h (25 °C)
3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.95 kg

