

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 536AK4
argent - DB 702N
LED 20.5 W 2174 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK07

Projecteur avec répartition lumineuse elliptique.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse elliptique.
Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 29/86°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité à structure optique. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Orientation 350°. Inclinaison -35°/+90°. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 165 x 185 x 90 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 28°	D [m] 86°	E (0°)
2	1.00	3.73	638
4	1.99	7.46	159
6	2.99	11.19	71
8	3.99	14.92	40
10	4.99	18.65	26

LED 4000 K 20.5 W 2174 lm-h 28°/86° / CIE Flux 79 96 100 100 100 / A70 selon DI...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2174 lm-h
Puissance de raccordement	20.5 W
Rendement lumineux	106 lm-h/W
Flux lumineux du module	2940 lm-c
Puissance du module	17,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	elliptique
Angle de demi-valeur	29 ° / 86 ° Oval Flood
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 196 – 250 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	1.55 kg
Surface de prise au vent	0.02 m ²

