

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 728K4

graphite - RAL 7024
LED 53 W 7770 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP66 IK08



Luminaire tête de mât avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.

Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Fermeture sans outil. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 4 x 1 mm², longueur 10 m. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur d'enfoncement 100 mm. Dimensions: 340 x 75 x 1900 mm. Pour une hauteur de feu de 7000 - 10000 mm.

Garantie 5 ans.

Avec fermeture sans outil.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 53 W 7770 lm-h H = 7 m / CIE Flux 33 72 98 100 100 / A20 selon DIN 5...





Caractéristiques techniques

Flux lumineux	7770 lm-h
Puissance de raccordement	53 W
Rendement lumineux	146.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	9280 lm-c
Puissance du module	46,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations



Répartition lumineuse	asymétrique-elliptique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	14 kg
Surface de prise au vent	0.13 m ²





LED 4000 K 53 W 7770 lm-h H = 7 m / CIE Flux 33 72 98 100 100 / A20 selon DIN 5...

LED 4000 K 53 W 7770 lm-h H = 8 m / CIE Flux 33 72 98 100 100 / A20 selon DIN 5...



LED 4000 K 53 W 7770 lm-h H = 9 m / CIE Flux 33 72 98 100 100 / A20 selon DIN 5...