

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 78 634K3
blanc - RAL 9003
LED 8.8 W 900 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition Couleur blanc. Verre clair, intérieur blanc avec fermeture à baïonnette. Une entrée pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Ce luminaire peut être câblé en dérivation. Diamètre 250 mm, hauteur 85 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 8.8 W 900 lm-h / CIE Flux 37 66 87 77 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	900 lm-h
Puissance de raccordement	8.8 W
Rendement lumineux	102.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	1260 lm-c
Puissance du module	7,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	2.5 kg

