

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 78 635K3**  
 blanc - RAL 9003  
 LED 13.6 W 1153 lm-h 3000 K  
 Convertisseur commutable on/off




**IP20**

Indice de protection IP20  
 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition Couleur blanc. Verre clair, intérieur blanc avec fermeture à baïonnette. Une entrée pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Ce luminaire peut être câblé en dérivation. Diamètre 300 mm, hauteur 90 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 13.6 W 1153 lm-h / CIE Flux 37 67 88 79 100 / B31 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1153 lm-h
Puissance de raccordement	13.6 W
Rendement lumineux	84.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	1880 lm-c
Puissance du module	11,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	3.5 kg

