


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 006
graphite – RAL 7024
Convertisseur commutable on/off



 **IP65**

Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée. Pour branchement en dérivation pour 3 câbles max. 5 x 4 mm² et avec fusible Neozed D 01, 6 A. Appareillage d'alimentation de secours autotestable. Batterie Lithium-Ionen autonome pour 3 h de fonctionnement de secours. Avec chauffage intégré. Aluminium, couleur graphite. Avec platine de fixation à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer B 70 895. Dimensions: 160 x 160 mm. Hauteur hors sol 815 mm.

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	–
Puissance de raccordement	–
Rendement lumineux	–
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	–
Rendu des couleurs	–
Maintien du flux lumineux	–
Température de couleur	–

Autres informations

Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	-20 – 40 °C
Poids	7.4 kg

