



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 118AK3
argent - DB 702N
LED 40.5 W 2722 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK07

Projecteur avec répartition lumineuse intensive réglable. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique. Angle de diffusion à demi-intensité modifiable de 14° à 59° par réglage rotatif du module de lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 14/59°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 145'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité mat. Avec câble de raccordement X05BQ-F 5 G 1 mm², longueur 1 m. Inclinaison -25°/+90°. Dimensions: 180 x 235 x 155 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 15.4°	E (0°)
3	0.81	1948
6	1.62	487
9	2.43	216
12	3.24	122
15	4.06	78

LED 3000 K 40.5 W 1447 lm-h 15.4° Spot / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon...


Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2722 lm-h
Puissance de raccordement	40.5 W
Rendement lumineux	67.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	4855 lm-c
Puissance du module	37.5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 145'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations


Répartition lumineuse	intensive réglable
Angle de demi-valeur	15 ° Spot (11 – 16 °) – 55 ° Wide Flood (46 – 55 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	2.55 kg
Surface de prise au vent	0.03 m ²





h [m]	D [m] 15.4°	E (0°)
3	0.81	1948
6	1.62	487
9	2.43	216
12	3.24	122
15	4.06	78

LED 3000 K 40.5 W 1447 lm-h 15.4° Spot / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon...



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
2	2.04	836
4	4.08	209
6	6.11	93
8	8.15	52
10	10.19	33

LED 3000 K 40.5 W 2235 lm-h 54° Flood / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon...