

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 158K4

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 53 W 3321 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP67, étanche à la poussière et protégé contre les effets de l'immersion temporaire. Classe de protection I.

Luminaire d'orientation. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 67. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, cadre de finition en acier inoxydable, matériau n° 1.4301. Verre de sécurité blanc. Avec câble de raccordement résistant à l'eau fermement branché 07RN8-F 5 G 1 mm², longueur 1,8 m, avec stoppe-eau intégré et gaine d'installation en PVC 1,2 m. Dimensions: 1520 x 82 x 78 mm. Profondeur d'encastrement :130 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



5	14.28	14.83	47
4	11.43	11.86	74
3	8.57	8.90	132
2	5.71	5.93	297
1	2.86	2.97	1187
h [m]	D [m] 110°	D [m] 112°	E (0°)

LED 4000 K 53 W 3321 lm-h 110°/112° / CIE Flux 0 3 5 0 100 / E83 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3321 lm-h
Puissance de raccordement	53 W
Rendement lumineux	60.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	9090 lm-c
Puissance du module	47,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Résistance à la pression	autorisant le roulement à 1000 kg
Température de service	max. 45 °C
Poids	14.25 kg
Drainage	nécessaire

