

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 165K27

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 18.3 W 1822 lm-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable



IP67 IK09


Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse diffuse. Indice de protection IP67, étanche à la poussière et protégé contre les effets de l'immersion temporaire. Classe de protection I.

Projecteurs à répartition lumineuse symétrique. Répartition lumineuse extensive. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 67. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, cadre de finition en acier inoxydable, matériau n° 1.4301. Verre de sécurité mat. Vortex Optics® Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement résistant à l'eau fermement branché 07RN8-F 5 G 1 mm², longueur 1,8 m, avec stoppe-eau intégré et gaine d'installation en PVC 1,2 m. Dimensions: 535 x 82 x 78 mm. Profondeur d'encastrement :130 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



5	4.88	5.32	73
4	3.90	4.25	114
3	2.93	3.19	202
2	1.95	2.13	455
1	0.98	1.06	1819
h [m]	D [m] 52°	D [m] 56°	E (0°)

LED 2700 K 18.3 W 1822 lm-h 52°/56° / E84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1822 lm-h
Puissance de raccordement	18.3 W
Rendement lumineux	99.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	2860 lm-c
Puissance du module	15,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Répartition lumineuse	diffuse
Angle de demi-valeur	55 ° Wide Flood (46 – 55 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Résistance à la pression	autorisant le roulement à 1000 kg
Température de service	max. 55 °C
Poids	5.45 kg
Drainage	nécessaire

