

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 225AK3
argent - DB 702N
LED 68 W 4122 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65

Projecteur avec répartition symétrique-très-intensive. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse concentrée avec grille intégrée pour réduction de la lumière parasite. Avec Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 12°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Grille de défilement intérieure en polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noir. Avec câble de raccordement X05BQ-F 5 G 1 mm², longueur 1 m. Dimensions: 210 x 310 x 130 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 12.0°	E (0°)
5	1.05	2162
10	2.10	540
15	3.15	240
20	4.20	135
25	5.26	86

LED 3000 K 68 W 4122 lm-h 12.0° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...


Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4122 lm-h
Puissance de raccordement	68 W
Rendement lumineux	60.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	8520 lm-c
Puissance du module	61,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations


Répartition lumineuse	symétrique-très-intensive
Angle de demi-valeur	12 ° Spot (11 – 16 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	4.5 kg
Surface de prise au vent	0.04 m ²





h [m]	D [m] 12.0°	E (0°)
5	1.05	2162
10	2.10	540
15	3.15	240
20	4.20	135
25	5.26	86

LED 3000 K 68 W 4122 lm-h 12.0° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...



h [m]	D [m] 13.0°	D [m] 34°	E (0°)
3	0.68	1.83	2303
6	1.37	3.67	576
9	2.05	5.50	256
12	2.73	7.34	144
15	3.42	9.17	92

LED 3000 K 68 W 5847 lm-h 13.0°/34° 71123M / CIE Flux 86 96 99 100 100 / A70 se...