

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 225AK4**  
argent - DB 702N  
LED 68 W 4182 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable




**IP65**

Projecteur avec répartition symétrique-très-intensive. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse concentrée avec grille intégrée pour réduction de la lumière parasite. Avec Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 12°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Grille de défilement intérieure en polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noir. Avec câble de raccordement X05BQ-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>, longueur 1 m. Dimensions: 210 x 310 x 130 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 12.0°	E (0°)
5	1.05	2193
10	2.10	548
15	3.15	244
20	4.20	137
25	5.26	88

LED 4000 K 68 W 4182 lm-h 12.0° / CIE Flux 98 100 100 100 / A80 selon DIN 5...


**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	4182 lm-h
Puissance de raccordement	68 W
Rendement lumineux	61.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	8645 lm-c
Puissance du module	61,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

**Autres informations**


Répartition lumineuse	symétrique-très-intensive
Angle de demi-valeur	12 ° Spot (11 – 16 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	4.5 kg
Surface de prise au vent	0.04 m <sup>2</sup>





h [m]	D [m] 12.0°	E (0°)
5	1.05	2193
10	2.10	548
15	3.15	244
20	4.20	137
25	5.26	88

LED 4000 K 68 W 4182 lm-h 12.0° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...



h [m]	D [m] 13.0°	D [m] 34°	E (0°)
3	0.68	1.83	2337
6	1.37	3.67	584
9	2.05	5.50	260
12	2.73	7.34	146
15	3.42	9.17	93

LED 4000 K 68 W 5933 lm-h 13.0°/34° 71123M / CIE Flux 86 96 99 100 100 / A70 se...