

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 230K4**

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)  
LED 16 W 1482 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable



IK10

Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse asymétrique-extensive. Classe de protection I.


Projecteur, Wallwasher. Répartition lumineuse asymétrique pour effets d'éclairage doux sans cône détaché sur les surfaces illuminées. Constant Optics®. Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 41/54°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 110'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 68 10 m. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec diffuseur intégré. Avec câble de raccordement résistant à l'eau fermement branché 07RN8-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>, longueur 1,8 m, avec stoppeau intégré et gaine d'installation en PVC 1,2 m. Diamètre 245 mm, profondeur d'encastrement 185 mm. Réserve- tion Ø 225 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec des couleurs de LED verte, bleue, ambre et rouge.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 16 W 1482 lm-h / CIE Flux 0 0 0 100 / E84 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1482 lm-h
Puissance de raccordement	16 W
Rendement lumineux	91.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	2485 lm-c
Puissance du module	13,7 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 110'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	asymétrique-extensive
Angle de demi-valeur	41° / 54° Oval Flood
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Résistance à la pression	autorisant le roulement à 2000 kg
Température de service	max. 30 °C
Poids	4 kg

