

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 235AK3
argent - DB 702N
LED 105 W 9869 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK08

Projecteur avec répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Répartition lumineuse extensive. angle de diffusion à demi-intensité 44°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 190'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour variation DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Commutateur intégré pour la limitation de flux lumineux à 70 %, 50 %, 30 %. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité à structure optique. Vortex Optics® Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement X05BQ-F 5 G 1 mm², longueur 1 m. Dimensions: 250 x 440 x 55 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 44°	C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 44°	E (0°)
3	2.42	2.42	1705
6	4.85	4.85	426
9	7.27	7.27	189
12	9.70	9.70	107
15	12.12	12.12	68

LED 3000 K 105 W 9869 lm-h 54°/54° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 selon DI...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	9869 lm-h
Puissance de raccordement	105 W
Rendement lumineux	94 lm-h/W
Flux lumineux du module	16360 lm-c
Puissance du module	95,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 190'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	extensive
Angle de demi-valeur	44 ° Flood (33 - 45 °)
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	5.45 kg
Surface de prise au vent	0.09 m ²

