
Luminaire encastré dans le sol autorisant le roulement







Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 268K27 graphite ~ RAL 7024 LED 10 W 127 lm-h 2700 K Convertisseur DALI pilotable







IP67 **IK10** Luminaire à encastrer dans le sol avec un secteur lumineux de 60° et répartition lumineuse libre.


Indice de protection IP67, étanche à la poussière et protégé contre les effets de l'immersion temporaire Classe de protection I.

Diffusion lumineuse sur 60°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie partie de la compatible sur rantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 67. Armature et boîtier d'encastrement en aluminium très résistant à la corrosion. Technologie de revêtement Tricoat® Couleur graphite. Verre en borosilicate. Avec Hybrid Opverre en borosilicate. Avec Hybrid Op-tics®: Répartition lumineuse haute-ment efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. Sur-face du réflecteur en aluminium pur anodisé. 1,8 m câble de raccordement résistant à l'eau 07RN8-F 5 G 1,5 mm² avec stoppe-eau intégré et gaine d'installation en PVC 1,2 m. Diamètre 240 mm, profondeur d'encastrement 230 mm. Réservation Ø 275 mm.

Garantie 5 ans

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec des couleurs de LED verte, bleue, ambre et rouge.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 2700 K 10 W 127 lm-h / CIE Flux 0 0 1 73 100 / B01 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	127 lm-h
Puissance de raccordement	10 W
Rendement lumineux	12.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	1080 lm-c
Puissance du module	8,0 W
Précision des couleurs	_
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Secteur lumineux de 60°
libre
220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
autorisant le roulement à 4000 kg
max. 55 °C
5.9 kg
nécessaire

